

SZAFKA NA INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO



Symbol produktu	Kod produktu
---	S-SO-INST-P-3000

Szafka na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

WYMIARY: Wysokość: 310 mm Szerokość: 230 mm Głębokość: 35 mm


Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia z dnia 7 czerwca 2010 (Dz.U. Nr 109, Poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

„Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.”

Szafka na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego pozwala na przechowywanie dokumentacji zgodnie z powyższym wymaganiem. Przeznaczona do montażu wewnątrz budynku w miejscu ogólnie dostępnym.

Wykonanie standardowe:

- blacha stalowa lakierowana [farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade](#). Drzwi z wycięciem laserowym. Szafki oznakowane fotoluminescencyjnym znakiem "Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego". Kolorem standardowym jest kolor czerwony (RAL 3000).
- zamek PATENT



MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszynieckiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!



BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

Malowana farbą poliestrową fasadową typ **Facade**. Rozwiązanie odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV



INOX

Blacha nierdzewna gat. 304 szlif 240 lub 316L. W środowisku agresywnym (np. pływalnie) stosujemy tylko stal 316 L)



INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA

Dostępne w kolorystyce z palety barw RAL



NIESTANDARDOWE WYMIARY

Możliwość dopasowania wymiarów do potrzeb Klienta

RODZAJ ZAMKA



ZAMEK PATENT

Przy dużej ilości szafek jednym kluczykiem można otwierać wszystkie szafki. Kluczyk umożliwiający awaryjne otwarcie jest umieszczony za szybką bezpieczną.



ZAMEK BEZKLUCZOWY

Zamek pokrętny przystosowany do założenia plomby