

PRĄDOWNICA HYDRANTOWA PWH-52/D13-150



Ø
52

Prądownica wodna hydrantowa produkcji "SUPRON 3" typ PWh-52/D13-150 służy do otwierania, zamykania i ciągłej regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody (rozproszonego i zwartego) w sprzęcie pożarniczym.

Wykonanie:

- wykonana zgodnie z normą PN-EN-671-2
- prądownica z grzybkim z tworzywa
- regulacja rodzaju strumienia i wydajności odbywa się poprzez obrót części chwytowej prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego ABS w kolorze czerwonym RAL 3000

Prądownice umożliwiają regulowanie ustawienia w następujących pozycjach:

- zamknięte
- prąd wody rozproszony
- prąd wody zwarty

WŁASNOŚCI HYDRAULICZNE

Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa

Prąd wody rozproszony stożkowy – nie mniejszy niż 45 stopni.

Natężenie przepływu /wydajność/	Ciśnienie	Strumień rozproszony	Strumień zwarty
Średnica równoważna 13 mm	0,2 MPa	172 l/min	155 l/min
	0,4 MPa	244 l/min	220 l/min
	0,6 MPa	299 l/min	270 l/min
Współczynnik K		122	110

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!

Efektywny zasięg rzutu strumienia wody /+długość węża 15 lub 20m/

Średnica równoważna 13 mm

0,2 MPa

8,1m

10,5m

Uwaga! Zależność natężenia przepływu Q od ciśnienia P przedstawia równanie: $Q = \sqrt{10P}$, gdzie Q wyraża się w litrach/minutę, a P w megapaskalach.

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA



GRZYBEK PRĄDOWNICY

- grzybek z tworzywa w standardzie
- grzybek mosiężny



TYP NASADY

- nasada 52 STORZ w standardzie
- nasada 52 GOST



ARMATURA

- armatura aluminiowa w standardzie
- armatura mosiężna

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!