

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Data wydania: 08.07.2015
Zastępuje: Nr. --- - CPR--/--- - rrrr/# z dn. dd/mm/rrrr

No. 0761-CPR-14/0107-2015/7

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PROMASEAL®-A																																											
2	Numer typu lub partii: podanych na opakowaniu produktu																																											
3	Zamierzone zastosowania jak podano w ETA-14/0107: 3.1 - PROMASEAL®-A jest ogniochronną masą akrylową do uszczelniania przejść rur, kabli, wiązek kabli w ścianach i stropach 3.2 - Produkt przeznaczony jest do: - zastosowanie w warunkach wewnętrznych przy wilgotności <85% RH, z wyłączeniem temperatur poniżej 0 ° C, bez narażenia na działanie deszczu i UV (TR 024:2009, typ Z2) - zastosowanie w warunkach wewnętrznych przy wilgotności ≥85% RH, z wyłączeniem temperatur poniżej 0 ° C, bez narażenia na działanie deszczu i UV (TR 024:2009, typ Z1); - zastosowanie w temperaturach poniżej 0°C, ale nie ma narażenia na działanie deszczu lub UV (TR 024:2009, typ Y2); - zastosowanie w temperaturach poniżej 0°C, z ekspozycją na promienie UV, ale bez ekspozycją na deszcz (TR 024:2009, typ Y1);																																											
4	Nazwa oraz adres kontaktowy producenta: Promat GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz Austria Zakład produkcyjny :17 www.promat.at																																											
5	Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.																																											
6	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (OWSWU): patrz tabela w punkcie 9.																																											
7	Wyrób budowlany nie jest objęty zharmonizowaną normą (hEN).																																											
8	Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego, dla którego europejska ocena techniczna został wydany. Instytut Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrii) w wydał ETA dla tego produktu, z nr ETA-14/0107 według ETAG 026-1 oraz ETAG 026-2. Notyfikowana jednostka certyfikująca: No. 0761 (MPA Braunschweig) Certyfikat stałości właściwości użytkowych 0761 - CPR - 0441																																											
9	Deklarowane właściwości użytkowe <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Zasadnicze charakterystyki</th> <th style="width: 15%;">OWSWU System</th> <th style="width: 35%;">Właściwości użytkowe</th> <th style="width: 15%;">Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">PW1: Nośność i stateczność.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:</td> </tr> <tr> <td>Reakcja na ogień:</td> <td>1</td> <td>E</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0107</td> </tr> <tr> <td>Odporność ogniowa:</td> <td>1</td> <td>Ta charakterystyka zależy od zbadanego zestawu. Odporność ogniowa konstrukcji, w której produkt został zastosowany została zbadana a klasa odporności ogniowej została podana w dokumencie klasyfikacyjnym wydanym zgodnie z właściwą częścią normy 13501. Klasy właściwości użytkowych są ustalone i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym zgodnie z obowiązującą częścią EN 13501</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:</td> </tr> <tr> <td>Nieprzepuszczalność powietrza:</td> <td>-</td> <td>NPD (właściwości użytkowe nieustalone)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0107</td> </tr> <tr> <td>Przepuszczalność wody:</td> <td>-</td> <td>NPD (właściwości użytkowe nieustalone)</td> </tr> <tr> <td>Wydzielanie niebezpiecznych substancji:</td> <td>-</td> <td>Deklaracja podana do jednostki aprobowanej.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PW4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów:</td> </tr> <tr> <td>Odporność mechaniczna i stabilność:</td> <td></td> <td>NPD (właściwości użytkowe nieustalone)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Zasadnicze charakterystyki	OWSWU System	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PW1: Nośność i stateczność.				PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:				Reakcja na ogień:	1	E	ETA 14/0107	Odporność ogniowa:	1	Ta charakterystyka zależy od zbadanego zestawu. Odporność ogniowa konstrukcji, w której produkt został zastosowany została zbadana a klasa odporności ogniowej została podana w dokumencie klasyfikacyjnym wydanym zgodnie z właściwą częścią normy 13501. Klasy właściwości użytkowych są ustalone i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym zgodnie z obowiązującą częścią EN 13501	PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:				Nieprzepuszczalność powietrza:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 14/0107	Przepuszczalność wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	Wydzielanie niebezpiecznych substancji:	-	Deklaracja podana do jednostki aprobowanej.	PW4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów:				Odporność mechaniczna i stabilność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Zasadnicze charakterystyki	OWSWU System	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																																									
PW1: Nośność i stateczność.																																												
PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:																																												
Reakcja na ogień:	1	E	ETA 14/0107																																									
Odporność ogniowa:	1	Ta charakterystyka zależy od zbadanego zestawu. Odporność ogniowa konstrukcji, w której produkt został zastosowany została zbadana a klasa odporności ogniowej została podana w dokumencie klasyfikacyjnym wydanym zgodnie z właściwą częścią normy 13501. Klasy właściwości użytkowych są ustalone i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym zgodnie z obowiązującą częścią EN 13501																																										
PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:																																												
Nieprzepuszczalność powietrza:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 14/0107																																									
Przepuszczalność wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)																																										
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:	-	Deklaracja podana do jednostki aprobowanej.																																										
PW4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów:																																												
Odporność mechaniczna i stabilność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)																																										

Odporność na uderzenia i opór przepływu:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 14/0107
Przyczepność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
PW5: Ochrona przed hałasem:			
Izolacyjność od dźwięków powietrznych:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 14/0107
PW6: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna:			
Przewodność cieplna:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 14/0107
Przepuszczalność pary wodnej (współczynnik transmisji):	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Trwałość:			
Podstawowa ocena trwałości:		Zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, klasa Z2, Z1, Y2, Y1 według EOTA TR024 oraz ETAG 026-2	ETA 14/0107

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Zapraszamy do sprawdzenia najnowszej wersji niniejszej DWU na stronie internetowej "www.promat-ce.eu".

Karta charakterystyki 1907/2006/EG PROMASEAL®-A jest dostępna na życzenie.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Bettina Rothböck
Stanowisko: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals



Linz, 7/8/2015

Podpis: