

Kołnierz do pokryć falistych wysokoprofilowanych EHS-P



Opis

Kołnierz **EHS-P** do pokryć falistych, umożliwia szczelne połączenie okna oddymiającego z płaskimi pokryciami dachowymi o wysokości profilu do 90mm. pozwala na szczelne połączenie okna oddymiającego z profilowanymi pokryciami dachowymi takimi jak: wysokoprofilowana dachówka , dachówka specjalna np. klasztorna lub mnich-mniszka oraz blacha profilowana - trapezowa, itp

Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w poziome, w pionie oraz blokowo. Kołnierz ten dostępny jest w jednej wersji pozwalającej na montaż okna na głębokość N – wersja kołnierza EHS-P. Zakres montażu w dachach o spadku od 25° do 90°.

Budowa kołnierza:

Kołnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny element, dwa boczne i górny element). Dolny element kołnierza zakończony elastycznym fartuchem, posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kołnierza do pokrycia dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia. Wyposażony jest ponadto w rynienkę odprowadzającą mającą na celu odprowadzenie skroplin pary wodnej z folii wstępnego krycia poza okno oraz boczne kliny uszczelniające zapewniające ochronę przed nawiewaniem pyłu, liści i śniegu.

Elementy kołnierza:

- 1 — dolny element kołnierza z elastycznym fartuchem o długości 220 mm
- 2 — elementy boczne
- 3 — górny element kołnierza
- 4 — paski z blachy do mocowania kołnierza
- 5 — rynienka odprowadzająca wodę
- 6 — kliny uszczelniający

