

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych. W porównaniu z gaśnicami proszkowymi gaśnice płynowe są bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczeń po użyciu środka gaśniczego jest znacznie łatwiejsze.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	13A 144B
Masa środka gaśniczego	6 l
Czynnik roboczy	35g CO ₂
Czas działania	min. 15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C/+60 °C
Masa całkowita	~10 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	520 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



Gaśnica płynowa 6 l GPN-6z AB



ogniochron
GAŚNICA
6 LITRÓW PIANOTWORZĄCEGO ROZTWÓRU GAŚNICZEGO AB
13 A 144 B

- 1 ZERWAĆ ZAWLECZKĘ.
- 2 CHWYCIĆ ZAWÓR. DRUGĄ REKĄ WBIĆ ZBIJAK. ODCZEKAĆ 5 SEKUND.
- 3 SKIEROWAĆ WYLOT ZAWORU NA ŹRÓDŁO OGNIĄ I NACISNĄĆ DZWIGNIĘ. UŻYWAĆ W POZYCJI PIŃGONEJ.

NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m

24 MIESIĘCY GWARANCJA

PRODUKCJA POLSKA

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, tel. 33 870 25 09
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu