

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska  
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

# ogniochron

## Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych. W porównaniu z gaśnicami proszkowymi gaśnice płynowe są bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczeń po użyciu środka gaśniczego jest znacznie łatwiejsze.



## Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

## Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



## Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	21A 183B
Masa środka gaśniczego	6 l
Czynnik roboczy	N <sub>2</sub>
Czas działania	min. 15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C/+60 °C
Masa całkowita	~9,3 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	502 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



## Gaśnica płynowa 6 l GPN-6x AB



ogniochron

GAŚNICA

6 LITRÓW PIANOTWÓRCZEGO ROZTWÓRU GAŚNICZEGO AB  
21A 183B



1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.



2 SKIEROWAĆ WĄZ NA ŹRÓDŁO OGNI  
I NACISNĄĆ DŹWIGNIE.  
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.



NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  
DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m



WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAJĘDZÓW  
SERWISOWYCH DOSTĘPNE ROBIENIE NA WWW.OGNIOCHRON.PL (CZYNNOŚĆ  
SERWISOWE PRZEPROWADZĄC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY, STOSOWAĆ  
ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE EGODNE Z ZATWIERDZONYM WYKAZEM GAŚNICZY  
CZYNNOŚĆ SERWISOWE ODCZYNIENIE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS.  
UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. ŚRODEK GAŚNICZY MOŻE ZAMARZĄĆ.



PO KAŻDYM URUCHOMIENIU GAŚNICĘ PONÓWNI NAPEŁNIĆ!  
ŚRODEK GAŚNICZY: 5% WODY ZWIĄZANEJ ALUMINIEM - 0,01% ROZB. AFFF COMPACT  
CZYNNIK NAPIĘCIOWY: AZO2 15 bar W TEMP. +20 °C  
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -5 °C DO +60 °C



ŚWIADCTWO DOPUŚCZENIA CNBOP-PIB NR 4270/2021 WG PN-EN 3-7  
TYP GPN-6x AB

OGNIOCHRON S.A.

Producent: ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, tel.: 33 870 25 09  
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062

Rok produkcji: 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Pierwszy przegląd wykonac do 31.12.