

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania pomieszczeń, w których występuje szczególne zagrożenie pożarami olejów i tłuszczów jadalnych. Szeroko stosowana w gastronomii, ale także do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych. W porównaniu z gaśnicami proszkowymi gaśnica płynowa są bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczeń po użyciu środka gaśniczego jest znacznie łatwiejsze.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	21A 233B 40F
Masa środka gaśniczego	6 l
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	min. 15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C/+60 °C
Masa całkowita	~9,7 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	502 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



Gaśnica płynowa 6 l

GPN-6x ABF/MP



ogniochron
GAŚNICA
6 LITRÓW PIANOTWÓRCZEGO ROZTWORU GAŚNICZEGO ABF
21A 233B 40F

1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.
2 SKIEROWAĆ WĄŻ NA ŹRÓDŁO OGNI
I NACISNĄĆ DŹWIGNIE.
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.

**NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m**

24 MIESIĘCY GWARANCJA
WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIOCHRON.EU. CZYNNOŚCI SERWISOWE PRZEPROWADZAĆ JEDYNYMI RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ OBYDWAJDZIE CZĘŚCI ZAMIANNE ZGODNIE Z ZAKREŚLONYM WZOREM GAŚNICY. CZYNNOŚCI SERWISOWE DOZWOŁONE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS. UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. ŚRODEK GAŚNICZY MOŻE ZAMARZĄĆ.
PO KAŻDYM URUCHOMIENIU GAŚNICY PONOWNIE NAPEŁNIĆ!
ŚRODEK GAŚNICZY: 5,88 l WODY DEMINERALIZOWANEJ-0,12 l FLOREX AFFF KARTUSISHE
CZYNNIK NAPIĘCIOWY: 2000 15 bar WTEMP. +20 °C
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: +5 °C DO +60 °C
ŚWIADCENIE DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB NR 4914/2023 WG PN-EN 3-7
TYP GPN-6x ABF/MP PS 10,8 bar

Producent:
OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, tel.: 33 875 10 70
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062

Rok produkcji: 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Pierwszy przegląd wykonak do 31.12.